



3089

PERFORUO - MAȘINĂ DE GĂURIT ȚEVI SUB PRESIUNE

Utilizare: pentru robineti de branșament cu închidere la sfert de tură, DN20-DN40

DESCRIEREA PRODUSULUI

Pentru robineti cu ieșire verticală sau laterală
Pentru toate tipurile de robineti cu închidere la sfert de tură

Cheie cu cichet și cheie pentru strângerea mandrinei (imbus).

Roată de manevră pentru o găurire rapidă și ușoară.

Etanșare destinată protejării componentelor interne ale mașinii împotriva pătrunderii impurităților, șpanului, etc.

Piesă de conectare a robinetului (dimensiune 1 1/2"). Permite conectarea oricărui robinet de branșament.

Pătratul de 15x15 permite acționarea cu ajutorul unei chei cu cichet sau a unui dispozitiv mecanic.

⊕ Produs

Robinet de purjare DN20. Ajută la evacuarea impurităților și a șpanului rezultat în urma găuririi, protejând astfel conturul și armătura instalației.

Tija internă a mașinii este filetată la capăt M14, permițând conectarea frezelor de la DN20 până la DN50. Pentru DN15 este disponibil un adaptor filetat M10.

ZOOM

Găurirea - în funcție de materialul conductei



Modul manual - pentru conducte rigide



Modul automat - pentru conducte din plastic

Cutie pentru depozitare și transport

> Sucele de găurire

Frezele pentru găurire se aleg în funcție de materialul din care este fabricată conducta.



3089.BF

Conducta din fontă



3089.BP

Conducta din plastic



3089.BA

Conducta din oțel

> Robinet cu mufă pentru PE

Găurire rapidă

Utilizați niplul potrivit



Pentru conducte din PE



Niplul nichelat

De reținut...

> Două moduri de găurire: manuală și automată

> Robinet de purjare

> Utilizați sucele potrivite și modul de găurire adecvat în funcție de materialul conductei.

> De la DN20 la DN40

Două moduri de găurire

Pentru orice tip de robinet

Robinet de purjare

Freze pentru orice material

Fabricat în Franța





PERFORUO - MAȘINĂ DE GĂURIT ȚEVI SUB PRESIUNE

Utilizare: pentru robinete de branșament cu închidere la sferă de tură, DN20-DN40

3089

SPECIFICAȚII TEHNICE



3089.C20
Mașina de găurit pentru montaj robinete DN20, cu ieșire pentru conductă din PE diametru exterior 25mm, și scule de găurire pentru plastic și metal.



3089.CC
Mașina de găurit pentru montaj robinete de la DN20 la DN40, cu ieșire pentru conducte din PE cu diametre exterioare 25-50mm, și scule de găurire pentru plastic și metal.

Cod	CONȚINUT
3089.C20	Cutie 3089.BC
	Mașina de găurit cu sistem de avans 3089.B
	Cheie cu clichet cu pătrat 15x15mm 2089.BCL
	Tija frezei 3089.TP
	Niplu de racord 3089.M20
	Burghiu cu carburi DN20 3089.BF20
	Freză DN20 3089.BP20

Code	CONȚINUT
3089.CC	Cutie 3089.BC
	Mașina de găurit cu sistem de avans 3089.B
	Cheie cu clichet cu pătrat 15x15mm 2089.BCL
	Tija frezei 3089.TP
	Niplu de racord 3089.M20
	Niplu de racord 3089.M25
	Niplu de racord 3089.M25A
	Niplu de racord 3089.M32
	Niplu de racord 3089.M40
	Burghiu cu carburi DN20 3089.BF20
	Burghiu cu carburi DN25 3089.BF25
	Burghiu cu carburi DN32 3089.BF32
	Burghiu cu carburi DN40 3089.BF40
	Freză DN20 3089.BP20
	Freză DN25 3089.BP25
	Freză DN32 3089.BP32
	Freză DN40 3089.BP40

Corp, piese conectare roată de manevră	oțel
Roată de manevră	aliaj de aluminiu
Șuruburi	oțel aliat cu cadmiu
Garnitură etanșare	cauciuc
Cuplaj și robinet de purjare	alamă
Lagăr tijă	oțel

Toate produsele noastre sunt reciclabile.




A consulter sur huot.fr

- > 3089 et 4089, perceuse sur tubes rigides
- > 3089 et 4089, perceuse sur tubes plastique

INSTRUCȚIUNI

Conducte PE și PVC

- > Utilizarea sistemului Perforuo (modul automat=avansul simultan al sculei și corpului)
- > Dedicat exclusiv conductelor din material plastic



Alte materiale

- > **NU găuriți conducta din fontă sau oțel cu bolțul de blocare fixat!** Manevrați pas cu pas rotația burghiului și avansul.

