

Hidrant Suprateran Düker Tip 494, Design AUD

DN 80 și 100, PN 16, conform EN 1074-6
Cu sistem suplimentar de închidere
Finisaj emailat Düker pentru apă potabilă

Hidrantul este prevăzut cu flanșă de racordare conform EN 1092-2, sistem automat de drenaj și protecție împotriva refluxului și a presiunii inverse. Dispune de blocare de siguranță a componentelor interne, fiind proiectat pentru utilizare în zone cu trafic intens, cu zonă de rupere prestabilită pentru o instalare facilă. Capul hidrantului este rotativ complet datorită flanșei mobile amplasate în zona de rupere. Configurația include 2 ieșiri B, iar pentru DN 100 este disponibil opțional cu sau fără ieșire de tip A. Se livrează împreună cu setul de drenaj realizat din polistiren expandat.

Toate componentele din elastomer și material plastic respectă cerințele DVGW W 270, sunt testate și înregistrate DVGW și poartă marcajul CE conform EN 14384.

Material

- * Corp inferior, superior și mijlociu: fontă ductilă EN-GJS-500-7 (JS 1050)
 - * Cap de operare, ieșiri și capace de ieșire: aluminiu
 - * Mecanism obturator masiv, tijă: oțel inoxidabil X20Cr13
 - * Piesă de ghidare, lagăr tijă, cuplaj de rupere prestabilit și piuliță capac: alamă specială
 - * Inel de etanșare: alamă cauciucată EPDM
 - * Obturator: complet vulcanizat, realizat integral din EPDM (elastomer)
- Toate materialele care intră în contact cu apa potabilă sunt conforme cu cele mai recente norme UBA (Germania).

Domeniul de utilizare: Apă potabilă la temperaturi de până la 60°C

Diametru nominal DN	Presiune nominală PN	Test de presiune în bari (apă)	
		Corp	Scaun
80–100	16	24	17,6

Protecție la coroziune

- Partea inferioară și partea de jos a stâlpului, atât la interior cât și la exterior, precum și interiorul părții superioare sunt acoperite cu email albastru Düker etec, conform EN ISO 11177 și ghidului DEV pentru clasa de sol III.
- Exteriorul părții superioare a stâlpului este acoperit cu email roșu Düker

Cod	DN	Adancime de montaj/ m	PN
327300	80	1	16
316485	2 ieșiri superioare tip B	1,25	16
316488		1,5	16
327301	100	1	16
316327	2 ieșiri superioare tip B	1,25	16
315062		1,5	16
327302	100	1	16
316328	2 ieșiri superioare tip B	1,25	16
316326		1,5	16



Se livrează cu set de drenaj confecționat din polistiren expandat

Accesorii:

- cheie de acționare

Düker GmbH

Würzburger Str. 10-16
D-97753 Karlstadt/Main

Tel. +49 9353 791-560
Fax +49 9353 791-8560

Internet: www.dueker.de
E-Mail: sales.fittings-valves@dueker.de