

AERISITOR AUTOMAT CU 4 FUNCTII

FUNCTII:

- 1: Cele doua flotoare lucreaza impreuna in timpul umplerii si golirii conductei.
- 2: Cand flotorul mediu intra in contact cu apa, incepe sa se ridice pana cand apa umple teava, inchizand vana complet. Prima faza e terminata.
- 3: Flotorul intern se misca pentru a evacua aerul amestecat in apa.
- 4: Reglaj fin al vitezei de evacuare data de flotorul mediu in faza a doua.

DESCRIERE:

Corp: Fonta ductila
GGG40-GGG50
DIN1693/EN1563

Flotoare:

Extern: Polycetal
Mediu: Polycetal
Intern: Polypropylene

Inel etansare: EPDM

Cot evacuare: Polypropylene

Dimensiuni:

Filetate : 1", 2", 3".

Flansate : DN50 ÷ DN100

PRESIUNI:

PN10, PN16

TEMPERATURA LUCRU:

-10°C +80°C



AS-B-200
FLANGED

AS-B-200B1
THREADED



DIMENSIUNI / MASA:

FILETATE	H (mm)	D (mm)	MASA (kgr)	FLANSATE	H (mm)	D (mm)	MASA (kgr)
1"	260	116	6	DN50	232	116	7,2
2"	230	116	5,4	DN65	233	116	7,4
3"	231	128	7	DN80	235	128	10
				DN100	236	128	10,8

